

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1. Produktidentifikator**

Motalin 10W-60 HP - Racing

**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird****Verwendung des Stoffs/des Gemischs**

Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel

**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

|                           |                                  |                               |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Firmenname:               | Motalin <sup>®</sup> Deutschland |                               |
| Straße:                   | Sandweg 42                       |                               |
| Ort:                      | D-65604 Elz                      |                               |
| Telefon:                  | +49 (0) 6431-5907435             | Telefax: +49 (0) 3212-1052104 |
| E-Mail:                   | info@motalin.de                  |                               |
| E-Mail (Ansprechpartner): | info@motalin.de                  |                               |
| Internet:                 | www.motalin.de                   |                               |

**1.4. Notrufnummer:** 0049 6431-5907435 (Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten besetzt.)**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

**2.2. Kennzeichnungselemente****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische**

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**2.3. Sonstige Gefahren**

Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.2. Gemische**

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## Motalin 10W-60 United HP Super

Überarbeitet am: 02.06.2017

Materialnummer: 1331061

Seite 2 von 8

### Gefährliche Inhaltsstoffe

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                                                          |              |                  | Anteil      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|            | EG-Nr.                                                                                               | Index-Nr.    | REACH-Nr.        |             |
|            | GHS-Einstufung                                                                                       |              |                  |             |
| 64742-54-7 | Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige; Grundöl - nicht spezifiziert |              |                  | 40 - < 45 % |
|            | 265-157-1                                                                                            | 649-467-00-8 | 01-2119484627-25 |             |
|            |                                                                                                      |              |                  |             |
| 68037-01-4 | 1-Decene, homopolymer, hydrogenated                                                                  |              |                  | < 25 %      |
|            |                                                                                                      |              |                  |             |
|            | Asp. Tox. 1; H304                                                                                    |              |                  |             |
| 93819-94-4 | Zinkbis[O-(6-methylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphat)                                     |              |                  | < 1 %       |
|            | 298-577-9                                                                                            |              | 01-2119543726-33 |             |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H318 H411                                         |              |                  |             |
|            | Molybdänpolysulphid langkettiger Alkyldithiocarbamat-Komplex                                         |              |                  | < 0,1 %     |
|            | 457-320-2                                                                                            |              | 01-0000019337-66 |             |
|            | Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H317 H412                                       |              |                  |             |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Nach Augenkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen.

#### Nach Verschlucken

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

#### Geeignete Löschmittel

Schaum

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Nicht entzündbar.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

### Zusätzliche Hinweise

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende

#### Verfahren

Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## Motalin 10W-60 HP - Racing

Überarbeitet am: 30.01.2025

Materialnummer: 1331061

Seite 3 von 8

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### Hinweise zum sicheren Umgang

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

#### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

#### Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Behälter dicht geschlossen halten.

#### Zusammenlagerungshinweise

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Lagerklasse nach TRGS 510: 10 (Brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### DNEL-/DMEL-Werte

| CAS-Nr.                        | Bezeichnung                                                      |                |            |                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| DNEL Typ                       |                                                                  | Expositionsweg | Wirkung    | Wert            |
| 93819-94-4                     | Zinkbis[O-(6-methylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphat) |                |            |                 |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                                  | dermal         | systemisch | 0,58 mg/kg KG/d |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                                  | inhalativ      | systemisch | 8,31 mg/m³      |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                                  | oral           | systemisch | 0,24 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                                  | dermal         | systemisch | 0,29 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                                  | inhalativ      | systemisch | 2,11 mg/m³      |
|                                | Molybdänpolysulphid langkettiger Alkyldithiocarbamat-Komplex     |                |            |                 |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                                  | dermal         | systemisch | 2,24 mg/kg KG/d |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                                  | dermal         | lokal      | 0,112 mg/cm²    |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                                  | inhalativ      | systemisch | 3,52 mg/m³      |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                                  | oral           | systemisch | 0,5 mg/kg KG/d  |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                                  | dermal         | systemisch | 1,12 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                                  | dermal         | lokal      | 0,056 mg/cm²    |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                                  | inhalativ      | systemisch | 1,76 mg/m³      |
| ,                              |                                                                  |                |            |                 |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## Motalin 10W-60 HP - Racing

Überarbeitet am: 30.01.2025

Materialnummer: 1331061

Seite 4 von 8

### PNEC-Werte

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                      |               |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | Umweltkompartiment                                               | Wert          |
| 93819-94-4 | Zinkbis[O-(6-methylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphat) |               |
|            | Süßwasser                                                        | 4 mg/l        |
|            | Meerwasser                                                       | 4,6 mg/l      |
|            | Süßwassersediment                                                | 0,0116 mg/kg  |
|            | Meeressediment                                                   | 0,00116 mg/kg |
|            | Mikroorganismen in Kläranlagen                                   | 100 mg/l      |
|            | Boden                                                            | 0,00528 mg/kg |
|            | Molybdänpolysulphid langkettiger Alkyldithiocarbamat-Komplex     |               |
|            | Süßwasser                                                        | 0,081 mg/l    |
|            | Süßwasser (intermittierende Freisetzung)                         | 0,0962 mg/l   |
|            | Meerwasser                                                       | 0,0081 mg/l   |
|            | Süßwassersediment                                                | 195 mg/kg     |
|            | Meeressediment                                                   | 19,50 mg/kg   |
|            | Mikroorganismen in Kläranlagen                                   | 10 mg/l       |
|            | Boden                                                            | 0,872 mg/kg   |

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition



#### Schutz- und Hygienemaßnahmen

Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

#### Augen-/Gesichtsschutz

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

#### Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

#### Körperschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

#### Atemschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flüssig  
Farbe: bernsteinfarben  
Geruch: charakteristisch

#### Prüfnorm

pH-Wert: nicht bestimmt

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## Motalin 10W-60 HP - Racing

Überarbeitet am: 30.01.2025

Materialnummer: 1331061

Seite 5 von 8

### Zustandsänderungen

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Schmelzpunkt:                 | nicht bestimmt      |
| Siedebeginn und Siedebereich: | nicht bestimmt      |
| Pourpoint:                    | -28 °C ASTM D 97-66 |
| Flammpunkt:                   | 225 °C ASTM D 93    |

### Entzündlichkeit

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Feststoff: | nicht anwendbar |
| Gas:       | nicht anwendbar |

### Explosionsgefahren

nicht explosionsgefährlich gemäß EU A.14

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Untere Explosionsgrenze: | nicht bestimmt |
| Obere Explosionsgrenze:  | nicht bestimmt |

### Selbstentzündungstemperatur

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Feststoff:             | nicht anwendbar |
| Gas:                   | nicht anwendbar |
| Zersetzungstemperatur: | nicht bestimmt  |

### Brandfördernde Eigenschaften

Nicht brandfördernd.

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dampfdruck:        | nicht bestimmt                                                                   |
| Dichte:            | nicht bestimmt                                                                   |
| Wasserlöslichkeit: | Keine Prüfung erforderlich, da der Stoff bekanntermaßen in Wasser unlöslich ist. |

### Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln

nicht bestimmt

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Verteilungskoeffizient:          | nicht bestimmt      |
| Kin. Viskosität:<br>(bei 100 °C) | 26 mm²/s ASTM D 445 |
| Dampfdichte:                     | nicht bestimmt      |
| Verdampfungsgeschwindigkeit:     | nicht bestimmt      |

### 9.2. Sonstige Angaben

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Festkörpergehalt: | nicht bestimmt |
|-------------------|----------------|

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

### 10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

keine/keiner

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Es liegen keine Informationen vor.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## Motalin 10W-60 HP - Racing

Überarbeitet am: 30.01.2025

Materialnummer: 1331061

Seite 6 von 8

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

##### Akute Toxizität

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                      |                 |           |            |         |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|---------|
|            | Expositionsweg                                                   | Dosis           | Spezies   | Quelle     | Methode |
| 93819-94-4 | Zinkbis[O-(6-methylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphat) |                 |           |            |         |
|            | oral                                                             | LD50 2600 mg/kg | Ratte     | Hersteller |         |
|            | dermal                                                           | LD50 3160 mg/kg | Kaninchen | Hersteller |         |

##### Sonstige Angaben zu Prüfungen

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

### ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

#### 12.1. Toxizität

Das Produkt ist nicht: Ökotoxisch.

| CAS-Nr. | Bezeichnung                                                  |               |           |               |            |         |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------|
|         | Aquatische Toxizität                                         | Dosis         | [h]   [d] | Spezies       | Quelle     | Methode |
|         | Molybdänpolysulphid langkettiger Alkyldithiocarbamat-Komplex |               |           |               |            |         |
|         | Akute Crustaceatoxizität                                     | EC50 50 mg/l  | 48 h      | Daphnia magna | Hersteller |         |
|         | Crustaceatoxizität                                           | NOEC 100 mg/l | 21 d      | Daphnia magna | Hersteller |         |

#### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt wurde nicht geprüft.

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                      |       |    |        |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|
|            | Methode                                                          | Wert  | d  | Quelle |
|            | Bewertung                                                        |       |    |        |
| 93819-94-4 | Zinkbis[O-(6-methylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphat) |       |    |        |
|            | OECD 301 B                                                       | 1,5 % | 28 |        |
|            | Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)           |       |    |        |
|            | Molybdänpolysulphid langkettiger Alkyldithiocarbamat-Komplex     |       |    |        |
|            | OECD 301                                                         | 22,75 | 29 |        |
|            | Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)           |       |    |        |

#### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt wurde nicht geprüft.

##### Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                      | Log Pow    |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 93819-94-4 | Zinkbis[O-(6-methylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphat) | 0,59 - 1,2 |

##### BCF

| CAS-Nr. | Bezeichnung                                                  | BCF | Spezies                   | Quelle     |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|------------|
|         | Molybdänpolysulphid langkettiger Alkyldithiocarbamat-Komplex | 88  | Cyprinus carpio (Karpfen) | Hersteller |

#### 12.4. Mobilität im Boden

Das Produkt wurde nicht geprüft.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## Motalin 10W-60 HP - Racing

Überarbeitet am: 30.01.2025

Materialnummer: 1331061

Seite 7 von 8

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt wurde nicht geprüft.

### 12.6. Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

### **Weitere Hinweise**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

#### **Empfehlungen zur Entsorgung**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.  
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

#### **Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt**

130205 ÖLABFÄLLE UND ABFÄLLE AUS FLÜSSIGEN BRENNSTOFFEN (AUSSER SPEISEÖLE UND ÖLABFÄLLE, DIE UNTER DIE KAPITEL 05, 12 UND 19 FALLEN); Abfälle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierölen; nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis; gefährlicher Abfall

#### **Abfallschlüssel - verbrauchtes Produkt**

150202 VERPACKUNGSABFALL, AUFGSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung; Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind; gefährlicher Abfall

#### **Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel**

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.  
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### **Landtransport (ADR/RID)**

#### 14.1. UN-Nummer:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

#### 14.2. Ordnungsgemäße

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

#### UN-Versandbezeichnung:

#### 14.3. Transportgefahrenklassen:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

#### 14.4. Verpackungsgruppe:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

### 14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFÄHRDEND: nein

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Es liegen keine Informationen vor.

### 14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

nicht anwendbar

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## Motalin 10W-60 HP - Racing

Überarbeitet am: 30.01.2025

Materialnummer: 1331061

Seite 8 von 8

Wassergefährdungsklasse:

2 - deutlich wassergefährdend

Status:

Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Abkürzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

### Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

### Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

*(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)*